







Модель	Коммент	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
UG415D-1	Новинка, под заказ		Стakanомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания .	(ШхГхВ) 460x600x705 мм, 220В/380В, 3,2/5,2 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс 51 касс/час, 5 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства , полезная высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты (WB40G02 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).	3 050
UG415DS-1	Новинка, под заказ		Стakanомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания и встроенным водоумягчителем .	(ШхГхВ) 460x600x705 мм, 220В/380В, 3,2/5,2 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс 51 касс/час, 5 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства , полезная высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты (WB40G02 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов)+ встроенный водоумягчитель непрерывного действия .	3 120
UD515D	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания .	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 220В/380В, 3,4/5,2 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства , полезная высота загрузки (мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	3 177
UD515DS-1	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания, встроенный водоумягчитель .	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 220В/380В, 3,4/5,2 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства , полезная высота загрузки (мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного действия .	3 293
HTY511DW	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания .	(ШхГхВ) 620x736x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств , дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	4 833

HTY511DSW	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания, встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 620x736x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств , дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм) 440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного действия.	5 342
HTY511DH	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания, встроенная система SHR.	(ШхГхВ) 620x745x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, встроенная систему рекуперации пара SHR , дозатор ополаскивающего средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм) 440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	6 873
HTY511DSH	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания, встроенный водоумягчитель, встроенная система SHR.	(ШхГхВ) 620x745x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, встроенный водоумягчитель, встроенная система рекуперации пара SHR , дозатор ополаскивающего средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм) 440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	7 240
HTY615D	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и/или 600x500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.	(ШхГхВ) 716x760x1520/2102 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, 600x500 , производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм) - 420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов).	5 449
HTY615DS	Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и/или 600x500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.	(ШхГхВ) 716x760x1520/2102 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, 600x500 , производительность макс 51 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм) - 420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов).	5 549
KCC400	Под заказ		Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 400x400 мм	Глубина канистр 35 мм; максимальный объем каждой канистры 1 л, встроенный датчик уровня для отображения на дисплее информации о том, что средства закончились.	525

KCC500	Под заказ		Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 500x500 мм	Глубина канистр 35 мм; максимальный объем каждой канистры 1 л, встроенный датчик уровня для отображения на дисплее информации о том, что средства закончились.	535
RHOOS01	Складская		Кассета для столовых приборов с одним отсеком		15
RHOOS02	Складская		Кассета для столовых приборов с 6 отсеками		23
RHOOS03	Складская		Кассета для столовых приборов с 8 отсеками		29
PB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, полипропилен		59
WH00S01	Складская		Вставка к кассете для 17 небольших тарелок		15

WN00C01	Под заказ		Вставка к кассете для чашек		39
WB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		61
WB40D01	Складская		Кассета для тарелок 400 x 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием		60
WB40G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 400 x 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		117
PB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен		59
PB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		59

WB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		64
WB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием		68
WB50T02	Складская		Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием		100
WB50T03	Под заказ		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм , 5 противней 600x400 мм, сетка с рильсановым покрытием		164
WB50G04	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 135 мм, сетка с рильсановым покрытием		126
WB50G03	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием		144

WB50G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		157
PB60D01	Складская		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен		100
PB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, полипропилен		100
PB60T02	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен		100
WB60T03	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		105
WB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		123

WB60D01	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	147
WB60D02	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	157
WT51200SR	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SL	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SHR	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096
WT51200SHL	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096

WTX51200R	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX51200L	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX5700R	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700L	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x560x821,5 мм	443
WTX6700F	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа серии НТУ611, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x720x822 мм	425


DVL211103	Складская		DVL211103 Водоумягчитель, 12 л	(ШхГхВ) 190x255x500мм, вес нетто 9,5 кг, соль 1,5 кг, скорость потока 1000 л/ч, минимальное/максимальное давление 1 ÷ 8 bar, минимальная/максимальная температура воды 4°C ÷ 25°C.	102
P0606-100mm	Под заказ		ПОДСТАВКА 600X600X500 СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ПОЛКОЙ ОТСТУП ПОЛКИ 100ММ S	Нержавеющая сталь, 600x600x500 мм	17 216 Р


Модель	Комментарий	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
ALFA43X	Складская		Конвекционная печь, электромеханическое управление.	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)); (ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи - эмаль <i>EverClean</i> , внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	705
ALFA43XMF	Складская		Конвекционная многофункциональная печь с режимами приготовления: конвекция, статика , гриль, нижний нагрев + конвекция; электромеханическое управление.	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)); (ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-260°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмаль - <i>EverClean</i> , внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	1 011
ALFA43GH	Снято с пр-ва, остатки		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление.	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для гриля); (ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмаль - <i>EverClean</i> , внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	937
 ALFA43XE1HDS	Складская		Многофункциональн ая конвекционная печь с пароувлажнением, с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора .	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте) или GN2/3 (в комплект не входят), противни и GN2/3 могут использоваться одновременно; (ШхГхВ) 602x584x537 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, тройной стеклопакет, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости), 99 программ по 3 шагов в каждой, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для скачивания и загрузки рецептов, возможность программирования рецептов на ПК, простой в управление сенсорный дисплей, регулируемая мощность от 3 до 1,4 кВт; электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	1 443
ALFA43XE	Складская		Конвекционная печь, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)); (ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи - эмаль <i>EverClean</i> , внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	982
ALFA43XEH	Складская		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	4 уровня для противней 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)); (ШхГхВ) 602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи - эмаль <i>EverClean</i> , внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	1 017


ALFA425H-2	Складская		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее) .	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	2 049
ALFA420H-2	Складская		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	1 930
ALFA420MFH-2	Складская		Конвекционная многофункциональная печь с функцией пароувлажнения и режимами работы: конвекция, конвекция + пароувлажнение, статика , гриль; электромеханическое управление.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-270°C, таймер 1-60' + ручной режим, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	2 180
ALFA420EH	Снято с пр-ва, остатки		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, , 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	1 699
ALFA420EHDS	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	2 189
ALFA420EHT	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x747x563 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), встроенный ручной душ с возвратным механизмом, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.	2 955
ALFA625H-2	Складская		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее).	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на каждый вентилятор (2 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	2 680


ALFA625HR-2	Под заказ		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление, боковое открытие (правостороннее).	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на каждый вентилятор (2 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	2 681
ALFA625EH	Снято с пр-ва, остатки		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием.	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 программ по 9 шагов в каждой, возможности установки защиты программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	2 736
ALFA625EHDS	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	2 912
ALFA625EHDSR	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора, боковое открытие (правостороннее) .	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	2 912
ALFA625EHT	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), встроенный ручной душ с возвратным механизмом, электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт.	4 160
ALFA1035H-2	Складская		Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.	10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x1110 мм, термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на каждый вентилятор (3 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	3 995
ALFA1035EH	Снято с пр-ва, остатки		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием.	10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	3 897


ALFA1035EHDS	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	4 253
ALFA1035EHDSR	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора, боковое открытие (правостороннее).	10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	4 253
ALFA1035EHT	Складская		Конвекционная печь с пароувлажнением, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.	10 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), встроенный ручной душ с возвратным механизмом, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	5 036
LEV43RU	Складская		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.	10 уровней для противней 435 x 320 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 610x540x917мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA43, 45.	53 990 P
LEV43XV-2	Складская		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	8 уровней для противней 435 x 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят); (ШхГхВ) 600x600x950 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA43, 45.	999
LEV143RU	Складская		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.	10 уровней для противней 600 x 400 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x700x917 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA420, старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.	93 760 P
LEV420XV	Складская		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	8 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x800x930 мм, регулируемый термостат 30-90°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.	1 245

LEV241RU	Пр-во Россия, под заказ		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.	6 уровней для 12 противней 600 x 400 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 860x890x730 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA625, ALFA1035, 2-х штук серий ALFA420, ALFA425 (установка одна на другую) и старый ассортимент печей серии ALFA142, 143, 144.	118 372 P
LEV1035XV	Складская		Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.	6 уровней для 12 противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x900x600 мм, регулируемый термостат 30-90°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для установки 2-х печей в колонну серий ALFA310, ALFA420, ALFA144 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, также для печей серии ALFA1035.	1 410
36228	Пр-во Россия, под заказ		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA43, 45	8 уровней для противней 435 x 320 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 600x600x900мм, 8 уровней направляющих д/противней 435x320мм (загрузка по широкой стороне), в комплекте 4 ограничителя, регулируемые ножки, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA43, ALFA45.	36 596 P
TVL40	Складская		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA43, 45	8 уровней для противней 435 x 320 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 600x600x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA43, ALFA45.	568
2RIP40	Складская		Комплект полок для подставки TVL40	Нержавеющая сталь	161
36230	Пр-во Россия, под заказ		Подставка под печь с направляющими для противней для печей серии ALFA420.	9 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят); (ШхГхВ) 780x715x930 мм, сварная конструкция, 9 уровней д/гастроемкости GN1/1 или противня 600x400мм (в комплект не входят), без столешницы, вставки слева и справа AISI 304-1, 5мм, в комплекте 4 ограничителя, загрузка по широкой стороне, регулируемые ножки, нержавеющая сталь.	49 000 P
TVL425	Складская		Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серий ALFA420, ALFA625H.	8 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x800x900 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA420H/MFH (-2), ALFA425H(-2), ALFA625H(-2) и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.	641

36229	Пр-во Россия, под заказ		Подставка под печь с направляющими для противней, для установки ALFA1035H, 2-х печей серий ALFA420/425.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят); (ШхГхВ) 780x715x500 мм, сварная конструкция, 4 уровня направляющих, д/гастроёмкости GN1/1 или противня 600x400мм (в комплект не входят), без столешницы, вставки слева и справа AISI 304-1, 5мм, в комплекте 4 ограничителя, загрузка по широкой стороне, регулируемые ножки, нержавеющая сталь.	49 900 P
TVL425D	Складская		Подставка под печь с направляющими для противней, для установки ALFA1035H, 2-х печей серий ALFA420/425.	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x800x504 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для установки ALFA1035H (-2), 2-х печей серий ALFA420/425H и старый ассортимент печей серий ALFA144.	619
2RIP425	Под заказ		Комплект полок для подставки TVL425 и TVL425D	Нержавеющая сталь	226
RUTVL	Под заказ		Комплект колес для подставки под печи (4 шт.)	Нержавеющая сталь	163
K43X	Новинка! Уже на складе!		Зонт вытяжной независимый с угольным фильтром и пароконденсатором для печей серии ALFA43.	(ШхГхВ) 602x597x251 мм, воздушный поток max 670 м3/час, электропитание 220В, 50 Гц, 0,23 кВт, диаметр воздуховода 150мм, сетчатые фильтры из нерж. стали, сенсорное управление с подсветкой, количество скоростей 3, режим 24 часа, программирование времени, сменный угольный фильтр, пароконденсатор (нужен только слив), нержавеющая сталь, для печей серий ALFA43.	603
K4610X	Новинка! Скоро на складе!		Зонт вытяжной независимый с угольным фильтром и пароконденсатором для печей серии ALFA420, 425, 625, 1035, 144.	(ШхГхВ) 798x781x251 мм, воздушный поток max 670 м3/час, электропитание 220В, 50 Гц, 0,23 кВт, диаметр воздуховода 150мм, сетчатые фильтры из нерж. стали, сенсорное управление с подсветкой, количество скоростей 3, режим 24 часа, программирование времени, сменный угольный фильтр, пароконденсатор (нужен только слив), нержавеющая сталь, для печей серий ALFA420, 425, 625, 1035, 144.	1 250
K425	Складская		Зонт вытяжной.	(ШхГхВ) 800x900x230 мм, воздушный поток 300 -700 м3/час, электропитание 220В, 50 Гц, 0,19 кВт, лабиринтные фильтры, механическое управление, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA144, ALFA625, ALFA1035.	1 217

K425C	Складская		Зонт вытяжной с пароконденсатором.	(ШхГхВ) 800х900х230 мм, воздушный поток 300 -700 м3/час, электропитание 220В, 50 Гц, 0,19 кВт, лабиринтные фильтры, пароконденсатор, механическое управление, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA144, ALFA625, ALFA1035.	1 581
SH12K4/3	Складская, пр-во Россия		Шпилька - тележка для противней размером 435х320мм, 12 уровней, на колесах, нержавеющая сталь.	12 уровней для противней 435 х 320 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 485х330х1650 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, 4 колеса (2 с тормозом), загрузка по широкой стороне, для противней 435х320мм.	32 271 P
SH12K6/4	Складская, пр-во Россия		Шпилька - тележка для противней размером 600х400мм, 12 уровней, на колесах, нержавеющая сталь.	12 уровней для противней 600 х 400 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 650х410х1700 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, 4 колеса (2 с тормозом), загрузка по широкой стороне, для противней 600х400мм.	32 593 P
KITSC	Под заказ		Температурный щуп.	Для печей ALFA420EHDS/EHT, ALFA625EHDS/EHT, ALFA1035EHDS/EHT.	147
SVRPP420	Под заказ		Соединительный комплект для установки 2-х печей 4 уровня (600х400) и вытяжного зонта.	-	84
SVRPP625	Под заказ		Соединительный комплект для установки 2-х печей 6 уровней (600х400) и вытяжного зонта.	-	82
3926	Под заказ		Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей серии Alfa43	Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE, ALFA43XENPL.	38

3927	Под заказ		Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей серий Alfa420, Alfa425, Alfa625, Alfa1035	Для печей серии ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035	59
4730	Снято с пр-ва, остатки		Устройство для подачи воды (емкость 5л)	Для печей ALFA43GH, ALFA420H, ALFA425H, ALFA144GH1 и старый ассортимент: ALFA143GH.	60
3743	Складская		Противень алюминиевый 600x400 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035, старый ассортимент: ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA310, ALFA241, ALFA341.	90
3774	Складская		Противень алюминиевый 600x400 мм (в комплекте 6 шт.)	Для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035, старый ассортимент: ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA310, ALFA241, ALFA341.	135
3751	Складская		Противень алюминиевый перфорированный 600x400 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035, старый ассортимент: ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA310, ALFA241, ALFA341.	99
3810	Складская		Решетка рифленая для выпечки замороженных багетов 600x400 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035, старый ассортимент: ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA310, ALFA241, ALFA341.	111
3805	Складская		Решетка хромированная 600x400 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625, ALFA1035, старый ассортимент: ALFA142, ALFA143, ALFA144, ALFA310, ALFA241, ALFA341.	83

3780	Складская		Противень антипригарный 435x320 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.	64
3820	Складская		Противень алюминизированный 435x320 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.	44
3755	Складская		Противень алюминиевый перфорированный 435x320 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.	88
3729	Складская		Решетка хромированная 435x320 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.	58
3735	Снято с пр-ва, остатки		Решетка рифлёная для выпечки замороженных багетов 435x320 мм (в комплекте 4 шт.)	Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.	39



Модель	Комментарий	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
UG425D	 Под заказ		Машина посудомоечная для мойки стекла серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400x400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 460x600x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота рабочего проема моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WB40G02 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).	3 299
UG425DS	 Под заказ		Машина посудомоечная для мойки стекла серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400x400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем .	(ШхГхВ) 460x600x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота рабочего проема моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WB40G02 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла .	3 380
UD520D	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	3 353
UD520DS	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла .	3 657
UD522D	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500x500 мм одновременно со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 2х72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	4 248



UD522DS	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500х500 мм одновременно со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 2х72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.	4 546
UD526D	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм и кассет 600х500 для мойки гостроемкостей и противней 600х400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 6 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм , в комплекте 4 каскеты: каскета WB50T03 для 5 противней/GN1/1 (глубиной до 60 мм), PB50D01 для тарелок, PB50G01 для стаканов, PHO0S02 для столовых приборов).	4 478
UD526DS	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм и кассет 600х500 для мойки гостроемкостей и противней 600х400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 6 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм , в комплекте 4 каскеты: каскета WB50T03 для 5 противней/GN1/1 (глубиной до 60 мм), PB50D01 для тарелок, PB50G01 для стаканов, PHO0S02 для столовых приборов + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.	4 682
HTY520D	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм) - 440, в комплекте 3 каскеты: PB50D01 для тарелок, PB50G02 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).	5 915
HTY520DS	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм) - 440, в комплекте 3 каскеты: PB50D01 для тарелок, PB50G02 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.	6 145
HTY520DH	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств, встроенная система рекуперации пара SHR.	(ШхГхВ) 620х745х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, встроенная система рекуперации пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%) , высота моечной камеры(мм) - 440, в комплекте 3 каскеты: PB50D01 для тарелок, PB50G02 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).	7 469

HTY520DSH	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств, встроенный водоумягчитель, встроенная система рекуперации пара SHR .	(ШхГхВ) 620x745x1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, встроенный водоумягчитель, встроенная система рекуперации пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%) , высота моечной камеры(мм) - 440, в комплекте 3 кассеты: PB50D01 для тарелок, PB50G02 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов.	7 729
HTY625D	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500x500 мм и 600x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 716x760x1520/2040 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)- 420, в комплекте 3 кассеты: PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов.	6 860
HTY625DS	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500x500 мм и 600x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 716x760x1520/2040 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм) - 420, в комплекте 3 кассеты: PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла .	7 085
HTY625DH	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500x500 мм и 600x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств, встроенная система рекуперация пара SHR .	(ШхГхВ) 716x815x1520/2040 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты: PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов + встроенная система рекуперации пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%) .	7 672
HTY625DEH	Под заказ		Посудомоечная машина серия TOPLINE купольного типа для кассет 500x500 мм и 600x500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств, встроенная система рекуперация пара SHR .	(ШхГхВ) 716x815x1520/2040 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, Н стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты: PB60D01 для тарелок, PB60G01 для стаканов и PHO0S03 для столовых приборов + встроенная система рекуперации пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%) + встроенная система рекуперации DHR (дополнительная экономия электроэнергии) .	8 397
KCC400	Под заказ		Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 400x400 мм	Глубина канистр 35 мм; максимальный объем каждой канистры 1 л, встроенный датчик уровня для отображения на дисплее информации о том, что средства закончились.	525

KCC500	Под заказ		Комплект канистр для моющих и ополаскивающих средств для фронтальных посудомоечных машин с кассетами 500x500 мм	Глубина канистр 35 мм; максимальный объем каждой канистры 1 л, встроенный датчик уровня для отображения на дисплее информации о том, что средства закончились.	535
RHO0S01	Складская		Кассета для столовых приборов с одним отсеком		15
RHO0S02	Складская		Кассета для столовых приборов с шестью отсеками		23
RHO0S03	Складская		Кассета для столовых приборов с 8 отсеками		29
PB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, полипропилен		59
WH00S01	Складская		Вставка к кассете для 17 небольших тарелок		15

WN00C01	Под заказ		Вставка к кассете для чашек		39
WB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		61
WB40D01	Складская		Кассета для тарелок 400 x 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием		60
WB40G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 400 x 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		117
PB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен		59
PB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		59

WB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		64
WB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием		68
WB50T02	Складская		Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием		100
WB50T03	Под заказ		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм , 5 противней 600x400 мм, сетка с рильсановым покрытием		164
WB50G04	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 135 мм, сетка с рильсановым покрытием		126
WB50G03	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием		144

WB50G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		157
PB60D01	Складская		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен		100
PB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, полипропилен		100
PB60T02	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен		100
WB60T03	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		105
WB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		123

WB60D01	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	147
WB60D02	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	157
WT51200SR	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SL	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SHR	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096
WT51200SHL	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096

WTX51200R	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX51200L	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX5700R	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700L	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x560x821,5 мм	443
WTX6700F	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа серии НТУ611, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x720x822 мм	425
P0606-100mm	Под заказ		ПОДСТАВКА 600X600X500 СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ПОЛКОЙ ОТСТУП ПОЛКИ 100ММ S	Нержавеющая сталь, 600x600x500 мм	17 216 Р




Модель	Коммент	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
UG402DM	Складская		Стakanомоечная машина электро механическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, потребление воды на цикл мойки - 2,3 л, высота рабочего проема (мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	1 822
UG403DM	Складская		Стakanомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция "Чистая вода", функция "Экстра ополаскивание", сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	1 809
UG405DM	Складская		Стakanомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция "Чистая вода", функция "Экстра ополаскивание", система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	1 889
UG402DMS	Под заказ		Стakanомоечная машина электро механическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , потребление воды на цикл мойки - 2,3 л, высота моечной камеры(мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	1 899
UG403DMS	Под заказ		Стakanомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция "Чистая вода", функция "Экстра ополаскивание", сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , высота моечной камеры(мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	1 933
UG405DMS	Под заказ		Стakanомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель, система HTR.	(ШхГхВ) 440x530x710 мм, 220В, 3 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , высота моечной камеры(мм) 330, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).	2 059

UD500D	Складская		Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.	(ШхГхВ) 580x600x820мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, полезная высота моечной камеры(мм) 365, потребление воды на 1 цикл мойки - 3,2 л, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G02 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 050
UD503D	Складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.	(ШхГхВ) 580x600x820 мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция "Чистая вода", сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G02 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 059
UD505D	Складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.	(ШхГхВ) 580x600x820 мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR , функция "Чистая вода", высота моечной камеры(мм) 365, потребления воды на цикл мойки 3,2л, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G02 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 213
UD500DS	Под заказ		Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 580x600x820 мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , потребление воды на цикл мойки 3,2л, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 099
UD503DS	Складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 580x600x820 мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , функция "Чистая вода", потребление вода на цикл мойки 3,2 л, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 149
UD505DS	Складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 580x600x820 мм, 220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром, дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	2 230

НТУ500D	складская		Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм.	(ШхГхВ) 620х736х1457/2030 мм, 380В, 9,7 кВт, электромеханическое управление, размер касет (мм) 500х500, производительность 40/24, 2 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 касеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	4 449
НТУ503D	складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм.	(ШхГхВ) 620х736х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер касет (мм) 500х500, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 касеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	4 776
НТУ505D	складская		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.	(ШхГхВ) 620х736х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер касет (мм) 500х500, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR , полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 касеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	4 881
НТУ505DS	под заказ		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 620х736х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер касет (мм) 500х500, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер с возможностью полного слива, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 касеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	5 022
НТУ505DN	под заказ		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенная система SHR.	(ШхГхВ) 620х745х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер касет (мм) 500х500, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер с возможностью полного слива, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенная система рекуперации пара SHR , полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 касеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	6 460

HTY505DSH	под заказ		Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенная система SHR, встроенный водоумягчитель.	(ШхГхВ) 620x745x1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер с возможностью полного слива, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенная система рекуперации пара SHR , полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).	6 758
PHOOS01	Складская		Кассета для столовых приборов с одним отсеком		15
PHOOS02	Складская		Кассета для столовых приборов с 6 отсеками		23
PHOOS03	Складская		Кассета для столовых приборов с 6 отсеками		29
PB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, полипропилен		59
WH00S01	Складская		Вставка к кассете для 12 небольших тарелок		15

WH00C01	Под заказ		Вставка к кассете для чашек		39
WB40G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		61
WB40D01	Складская		Кассета для тарелок 400 x 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием		60
WB40G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 400 x 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		117
PB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен		59
PB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		59

PB50G02	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		61
WB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		64
WB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием		68
WB50T02	Складская		Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием		100
WB50G04	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 135 мм, сетка с рильсановым покрытием		126
WB50G03	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием		144


WB50G02	Под заказ		Кассета для бокалов и фужеров с наклонным дном 500 x 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		157
P0606-100mm	Под заказ		ПОДСТАВКА 600X600X500 СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ПОЛКОЙ ОТСТУП ПОЛКИ 100MM S	Нержавеющая сталь, 600x600x500 мм	17 216 Р
WT51200SR	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SL	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SHR	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096
WT51200SHL	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096




WTX51200R	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX51200L	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX5700R	Под заказ		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700L	Под заказ		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x560x821,5 мм	443
DVL211103	Складская		DVL211103 Водуагитатель, 12 л	(ШхГхВ) 190x255x500мм, вес нетто 9,5 кг, соль 1,5 кг, скорость потока 1000 л/ч, минимальное/максимальное давление 1 ÷ 8 bar, минимальная/максимальная температура воды 4°C ÷ 25°C.	102

Модель	Коммент	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
SWT260D-1	Под заказ		Посудомоечная машина с функцией термодезинфекции (93°C) и системой мойки чистой водой; загрузка - 2 кассеты одновременно.	(ШхГхВ) 600х600х850 мм; 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3,5кВт; полная смена воды в каждом цикле мойки, встроенный насос ополаскивания, перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств; моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI304, конструкция с двойными стенками из AISI304, моечный бак цельнотянутый с закругленными углами, сбалансированная и изолированная дверца, дренажная помпа с фильтром, дверца автоматически открывается в конце цикла мойки; встроенный водоумягчитель ; электронный тип управления, 7 программ: программа предварительного замачивания -5 мин., 6 программ для разных типов посуды длительностью от 5 до 53 минут , функция мягкого старта, функция "повтор"; термодезинфекция - ополаскивания при температуре 93°C; 2 программы термодезинфекции; система 'Acquastop'.	5 900
SWT260XD-1	Под заказ		Посудомоечная машина с функцией термодезинфекции (93°C); функцией сушки; системой мойки чистой водой; загрузка - 2 кассеты одновременно.	(ШхГхВ) 600х600х850 мм; 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3,5кВт; полная смена воды в каждом цикле мойки, встроенный насос ополаскивания, перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств; моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI304, конструкция с двойными стенками из AISI304, моечный бак цельнотянутый с закругленными углами, сбалансированная и изолированная дверца, дренажная помпа с фильтром, дверца автоматически открывается в конце цикла мойки; встроенный водоумягчитель ; электронный тип управления, функция сушки ; 7 программ: программа предварительного замачивания -5 мин., 6 программ для разных типов посуды длительностью от 5 до 53 минут , функция мягкого старта, функция "повтор"; термодезинфекция - ополаскивания при температуре 93°C; 2 программы термодезинфекции; система 'Acquastop'; функция сушки посуды.	6 582
SWT264D	Под заказ		Посудомоечная машина с функцией термодезинфекции (93°C) и системой мойки чистой водой; загрузка - 2 кассеты одновременно.	(ШхГхВ) 600х600х850 мм; 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3,5кВт; полная смена воды в каждом цикле мойки, встроенный насос ополаскивания, перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств ; моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI304, конструкция с двойными стенками из AISI304, моечный бак цельнотянутый с закругленными углами, сбалансированная и изолированная дверца, дренажная помпа с фильтром, дверца автоматически открывается в конце цикла мойки; уровень шума - 57Дб; встроенный водоумягчитель ; встроенный рекуператор пара SHR ; электронный тип управления, 7 программ для разных типов посуды длительностью от 11 до 35 минут , функция мягкого старта, функция "повтор"; 2 программы термодезинфекции - ополаскивания при температуре 93°C ; слив и автоматическая мойка бака ; система 'Acquastop'.	6 200
SWT264XD	Под заказ		Посудомоечная машина с функцией термодезинфекции (93°C); функцией сушки; системой мойки чистой водой; загрузка - 2 кассеты одновременно.	(ШхГхВ) 600х600х850 мм; 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3,5кВт; полная смена воды в каждом цикле мойки, встроенный насос ополаскивания, перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств ; моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI304, конструкция с двойными стенками из AISI304, моечный бак цельнотянутый с закругленными углами, сбалансированная и изолированная дверца, дренажная помпа с фильтром, дверца автоматически открывается в конце цикла мойки; встроенный водоумягчитель ; встроенный рекуператор пара SHR ; функция сушки ; электронный тип управления; 7 программ для разных типов посуды длительностью от 11 до 35 минут , функция мягкого старта, функция "повтор"; 2 программы термодезинфекции - ополаскивания при температуре 93°C ; слив и автоматическая мойка бака ; система 'Acquastop'.	7 034
LB16SWT	Под заказ		Кассета для мойки бутылок	Максимальное количество бутылок - 16 штук, максимальная высота - 500 мм, максимальный диаметр - 100 мм	1 193
KSLR260	Под заказ		Адаптер для ПММ SWT для установки кассет серий PB50.		231

Модель	Коммент	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
UD526D	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500x500 мм и кассет 600x500 для мойки гастроемкостей и противней 600x400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.	(ШхГхВ) 600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 6 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ЕСО - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм , в комплекте 4 кассеты : кассета WB50T03 для 5 противней/GN1/1 (глубиной до 60 мм), PB50D01 для тарелок, PB50G01 для стаканов, PHO0S02 для столовых приборов.	4 478
UD526DS	Складская		Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500x500 мм и кассет 600x500 для мойки гастроемкостей и противней 600x400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.	(ШхГхВ) 600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 6 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ЕСО - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастриули - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм , в комплекте 4 кассеты: кассета WB50T03 для 5 противней/GN1/1 (глубиной до 60 мм), PB50D01 для тарелок, PB50G01 для стаканов, PHO0S02 для столовых приборов + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.	4 682
HTY615D	Новая модель, замена HTY611D, Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и/или 600x500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.	(ШхГхВ) 716x760x1520/1940 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, 600x500 , производительность макс 51 кас/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастриули - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 для стаканов, PB60G01 с плоским дном и PHO0S03 для столовых приборов).	5 449
HTY615DS	Новая модель, Под заказ		Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и/или 600x500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.	(ШхГхВ) 716x760x1520/1940 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания , размер кассет (мм) 500x500, 600x500 , производительность макс 51 кас/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло - 130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастриули - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла , двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 для стаканов, PB60G01 с плоским дном и PHO0S03 для столовых приборов).	5 549
UW5757D	Складская		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 570 x 570 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 680x750x1725 (2000) мм, 380В, 9,1 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 570x570, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 650 мм; в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB5757G01 - универсальная кассета с плоским дном.	7 580
UW5757DPS	Под заказ		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 570 x 570 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 680x750x1725 (2000) мм, 380В, 9,1 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 570x570, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, встроенная сливная помпа , система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 650 мм; в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB5757G01 - универсальная кассета с плоским дном.	8 312

UW6070D	Под заказ		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 700 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 800x865x2095 (2430) мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x700, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 850 мм, в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB6070G01 - универсальная кассета с плоским дном.	13 027
UW6070DPS	Под заказ		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 700 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 800x865x2095 (2430) мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x700, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, встроенная помпа слива , система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 850 мм, в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB6070G01 - универсальная кассета с плоским дном.	15 179
UW60132D	Под заказ		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 1320 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 1450x865x2095 (2430) мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x1320, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 850 мм, в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB60132G01 - универсальная кассета с плоским дном.	19 439
UW60132DPS	Под заказ		Котломоечная машина для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 1320 мм со встроенным дозатором моющего средства.	(ШхГхВ) 1450x865x2095 (2430) мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x1320, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, встроенная помпа слива , система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 850 мм, в комплекте 2 кассеты: WH00S02 - кассета для половников и ножей; WB60132G02 - универсальная кассета с плоским дном.	20 921
WH00B01	Под заказ		Аксессуар для мойки кондитерского мешка.	Размеры: 140x140x440 мм	82
WH00B02	Под заказ		Аксессуар для мойки кондитерского мешка.		26
WH00S02	Под заказ		Кассета для половников и ножей.	Размеры: 150x150x250 мм	73

WB5757G01	Под заказ		Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой.	Размеры: 570x570x140 мм	311
WB5757T01	Под заказ		Кассета для 5 противней.	Размеры: 570x570x255 мм	292
WB5757T02	Под заказ		Кассета для 8 противней.	Размеры: 570x570x255 мм	298
WB6070G01	Под заказ		Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой.	Размеры: 700x600x305 мм	512
WB60132G02	Под заказ		Подставка	Размеры: 1300x600 мм	468
PHOOS01	Складская		Кассета для столовых приборов с одним отсеком		15
PHOOS02	Складская		Кассета для столовых приборов с шестью отсеками		23
PHOOS03	Складская		Кассета для столовых приборов с 8 отсеками		29
PB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен		59
PB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		59
WB50G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		64
WB50D01	Складская		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием		68

WB50T02	Складская		Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием		100
PB60D01	Складская		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен		100
PB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, полипропилен		100
PB60T02	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен		100
WB60T03	Складская		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		105
WB60G01	Складская		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		123
WB60D01	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	147
WB60D02	Под заказ		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	157
WT51200SR	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SL	Под заказ		Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	878
WT51200SHR	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096
WT51200SHL	Складская		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	1 096
WTX51200R	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	528

WTX51200L	Под заказ		Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	528
WTX5700R	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700L	Складская		Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа	Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте	450
WTX5700	Под заказ		Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 700x560x821,5 мм	443

Модель	Коммент	Изображение	Описание	Технические характеристики	Цена, в т.ч. НДС, у.е., 1 у.е. - 1 евро по ЦБ+2%+2%
WO-20-01	Под заказ Новая модель		Внешнее устройство системы обратного осмоса из нержавеющей стали с резервуаром для воды и префильтром.	(ШхГхВ): 150x490x550мм; Вес (нетто): 25 кг; Тип управления: Электронный; Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 220В, 50Гц / 0,69 кВт; Объем накопительного резервуара - 2 л; уровень шума ≥ 70; Производительность в час (1): 120 л/ч; Скорость восстановления: 0.4; Максимальная проводимость воды на выходе (1): 5-30 μS/cm; Предварительная обработка поступающей воды: Фильтр с активированным углем; Давление Min / Max воды на входе: 1,5 / 6 bar; Максимальная жесткость воды на входе: 40°F; Максимальная температура поступающей воды: 30°C; Максимальная пропускная способность воды: 1200 мкСм/ см; Индикация загрязнения фильтров; Регулятор и индикатор наличия соли; Защита помпы; Сигнал при проливании с автоблокировкой управления; Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии; Заметки (1): Производство и проводимость зависит от химических характеристик воды на входе и состояние засорение мембран. Подходит для посудомоечных машин Smeg с фронтальной загрузкой (модели с системой НТР: дополнительный насос ополаскивания).	2 437
WO-30-01	Под заказ Новая модель		Внешнее устройство системы обратного осмоса из нержавеющей стали с резервуаром для воды и префильтром.	(ШхГхВ): 300x445x700 мм; Вес нетто 30 кг; Тип управления: Электронный; Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 220В 50Гц / 0,69 кВт; Объем накопительного резервуара -12л; Производительность в час (1): 240 л/ч. Скорость восстановления: 0.4; Максимальная проводимость воды на выходе (1): 5-30 μS/cm; Предварительная обработка поступающей воды: Фильтр с активированным углем; Давление Min / Max воды на входе: 1,5 / 6 bar; Максимальная жесткость воды на входе: 40°F; Максимальная температура поступающей воды: 30°C; Максимальная пропускная способность воды: 1200 мкСм/ см; Индикация загрязнения фильтров; Регулятор и индикатор наличия соли; Защита помпы; Сигнал при проливании с автоблокировкой управления; Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии; (1): Производство и проводимость зависит от химических характеристик воды на входе и состояние засорение мембран. Подходит для посудомоечных машин Smeg с фронтальной загрузкой и купольного типа (модели с системой НТР: дополнительный насос ополаскивания).	3 678
DVL211103	Складская		DVL211103 Водоумягчитель,12 л	(ШхГхВ) 190x255x500мм, вес нетто 9,5 кг, соль 1,5 кг, скорость потока 1000 л/ч, минимальное/максимальное давление 1 ÷ 8 bar, минимальная/максимальная температура воды 4°C ÷ 25°C.	102

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта sgd@nt-rt.ru || Сайт: <https://smeg.nt-rt.ru/>